

7106A63108GD

# GALAXY aFlutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A6) 1080W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend DALI



## Deklaration

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | GALAXY 2                                                                                                |
| Herkunftsland          | Italien                                                                                                 |
| Taric Code             | 94054210                                                                                                |
| Technologie            | LED                                                                                                     |
| Fertigungsnormen       | EN/IEC 60598-1                                                                                          |
| Lebensdauer [h]        | 100.000h                                                                                                |
| Garantie               | 7 Jahre                                                                                                 |
| Produkt Typ            | Flutlichtstrahler                                                                                       |
| Überspannungsschutz    | geprüft                                                                                                 |
| Ballwurfsicherheit     | Ball Test DIN 18032-3                                                                                   |
| Enthaltene Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

7106A63108GD

GALAXY aFlutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A6) 1080W 3000K Silber  
asymmetrisch tiefstrahlend DALI



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 650 (L)                                                                                                                 |
| Breite [mm]              | 170 (P)                                                                                                                 |
| Höhe[mm]                 | 515 (H)                                                                                                                 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                    |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                    |
| Gewicht [kg]             | 22,5                                                                                                                    |
| Material Korpus          | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger, wärmehärtender Polyester-Pulverbeschichtung in Silber. |
| Produktfarbe             | Silber                                                                                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung  | ja                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000               |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 65°                |
| Lumen* [Lm]                  | 147637             |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3        |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 70                 |
| Reflektor                    | A6                 |
| Dimmbar                      | ja                 |
| Lumen/Watt                   | 137                |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch       |
| Ausstrahlungs Geometrie      | tiefstrahlend      |

## Elektrische Daten





|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 1080     |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C                    |
| Steuersignal             | one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX) |



## Grafiken



## Downloads



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**