


7107A53144GL

Flutlichtstrahler 7107 GALAXY 3 (A5) 1440W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off









Ra	3000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	GALAXY 3
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Überspannungsschutz	geprüft
Ballwurfsicherheit	Ball Test DIN 18032-3
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7107A53144GL	Flutlichtstrahler 7107 GALAXY 3 (A5) 1440W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	650 (L)
Breite [mm]	170 (P)
Höhe[mm]	730 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	30,5
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger, wärmehärtender Polyester-Pulverbeschichtung in Silber.
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	200159
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	70
Reflektor	A5
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	139
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	1440
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V


7107A53144GL	Flutlichtstrahler 7107 GALAXY 3 (A5) 1440W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off


Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken











Downloads

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937