


7107A63162GL

# Flutlichtstrahler 7107 GALAXY 3 (A6) 1620W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off










| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 70 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | GALAXY 3 |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | EN/IEC 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100.000h |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Flutlichtstrahler |
| **Überspannungsschutz** | geprüft |
| **Ballwurfsicherheit** | Ball Test DIN 18032-3 |
| **Enthaltene Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

| | |
|---|---|
| **7107A63162GL** | Flutlichtstrahler 7107 GALAXY 3 (A6) 1620W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 650 (L) |
| **Breite [mm]** | 170 (P) |
| **Höhe[mm]** | 730 (H) |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 30,5 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger, wärmehärtender Polyester-Pulverbeschichtung in Silber. |
| **Produktfarbe** | Silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Schutzklasse** | I |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 65° |
| **Lumen* [Lm]** | 221455 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | 70 |
| **Reflektor** | A6 |
| **Dimmbar** | nein |
| **Lumen/Watt** | 137 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | asymmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | tiefstrahlend |

## Elektrische Daten


| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 1620 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 200-240V |


| | |
|---|---|
| **7107A63162GL** | Flutlichtstrahler 7107 GALAXY 3 (A6) 1620W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off |


## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |

# Grafiken










# Downloads

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937