

7112TR4500EL

# Flutlichtstrahler 7112 ASTON (TR) 500W 4000K matt schwarz asymmetrisch breitstrahlend on/off



- 72456 Lumen
- 500 Watt Leistung
- TR Reflektor



## Deklaration

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Flutlichtstrahler 7112 ASTON (TR) 500W 4000K matt schwarz<br>asymmetrisch breitstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 7112TR4500EL                                                                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | ASTON                                                                                           |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                         |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                        |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                             |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                                  |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                          |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                         |
| PRODUKT TYP         | Flutlichtstrahler                                                                               |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 445 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 330 (B)                                           |
| HÖHE[MM]                    | 540 (C)                                           |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                              |
| IP SCHUTZART                | IP65                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                              |
| GEWICHT [KG]                | 19.5                                              |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| VOLUMEN [MÂ³]               | 0.079299                                          |
| PRODUKTFARBE                | matt schwarz                                      |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                 |
| GLAS-/SCHIRMMATERIAL        | Transparentes gehärtetes Glas                     |
| FARBE:                      | matt-schwarz                                      |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 45°                |
| LUMEN* [LM]                  | 72456              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>70             |
| REFLEKTOR                    | TR                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 500      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.