
7127C24060LD

Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C2) 60W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend DALI





4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Architektur-Strahler für Innen- und Außenbereich, boden-, wand- und mastmontierbar
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt, Länge 1000 mm.. Steuereinheit RBGW mit integriertem Casambi Bluetooth System (nur RGB W Version). OPTION CS.. Treiber 24 Vdc IP67 nicht in RGB W Versionen enthalten. OPTION CG.

7127C24060LD	Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C2) 60W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Anthrazit, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	26°
Lumen* [Lm]	7063
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Sammellinsen 26° aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	60
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


7127C24060LD


Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C2) 60W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend DALI


Steuerung

Ansteuerung	DALI

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937