
7201PR4054ND


Flutlichtstrahler 7201 BEST 1 (PR) 54W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2











4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	194
Breite [mm]	56

7201PR4054ND	Flutlichtstrahler 7201 BEST 1 (PR) 54W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Höhe[mm]	342
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.3
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe silber.
Abmessungen [mm]	194 mm (L) x 56 mm (P) x 342 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	7964
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrische 90°-Optik aus hochwertigem PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus ebener, gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	147
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	54
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7201PR4054ND

Flutlichtstrahler 7201 BEST 1 (PR) 54W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2


Grafiken














Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

7201PR4054ND

Flutlichtstrahler 7201 BEST 1 (PR) 54W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2


Zubehör



1



2



3



4



5 6



7

Abb 1	ACC069	Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V).
Abb 2	ACC071	Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V).
Abb 3	ACC236	Mastaufsatz, Doppelmastaufsatz, Halbmast und Doppelhalbmast für Scheinwerfer dunkelbraun lackiert.
Abb 4	ACC348	Pfostenaufnahme für Pfosten Durchmesser 60mm, Farbe Corten.
Abb 5	ACC351	Halterung mit Meeresschutzbehandlung gegen Salznebelbeständigkeit.
Abb 6	ACC356	Schutzgitter 170 x 280 mm aus verchromtem Stahl.
Abb 7	ACC389	Pfahlbefestigung für Pfahldurchmesser 76 mm Farbe Corten.

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937