

7202AR5090ND

Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (AR) 90W 5000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI 2



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	250
Breite [mm]	60

7202AR5090ND

Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (AR) 90W 5000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Höhe[mm]	349
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.15
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet.
Abmessungen [mm]	250 mm (L) x 60 mm (P) x 349 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55°
Lumen* [Lm]	14519
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Optik 55° aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus vorgespanntem Extraktar-Flachglas, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	161
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	90
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7202AR5090ND

Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (AR) 90W 5000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend DALI 2



Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7202AR - 90W 5000K 50° - 1450 lm

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Reichweite (m) 10m 8m 6m 4m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com