
7202PR3100NL


# Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (PR) 100W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off










3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 250 |
| **Breite [mm]** | 60 |

| | |
|---|---|
| **7202PR3100NL** | Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (PR) 100W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 349 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 3.15 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, rostschutzbeständig, Farbe Corten. |
| **Abmessungen [mm]** | 250 mm (L) x 60 mm (P) x 349 mm (H) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 15584 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Symmetrische 90°-Optik aus hochwertigem PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus ebener, gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 156 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 100 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

| | |
|---|---|
| **7202PR3100NL** | Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (PR) 100W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken









# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

**7202PR3100NL**

Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (PR) 100W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off


# Zubehör



1



2



3



4



5 6



7

| | | |
|---|---|---|
| Abb 1 | ACC069 | Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V). |
| Abb 2 | ACC071 | Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V). |
| Abb 3 | ACC219 | Mastaufsatz, doppelter Mastaufsatz, Halbmast und doppelter Halbmast für Scheinwerfer anthrazitgrau lackiert. |
| Abb 4 | ACC349 | Pfostenhalter für Pfosten Durchmesser 60 mm Farbe Anthrazit. |
| Abb 5 | ACC352 | Halterung mit Meeresschutzbehandlung gegen Salznebelbeständigkeit. |
| Abb 6 | ACC357 | Schutzgitter 225 x 320 mm aus verchromtem Stahl. |
| Abb 7 | ACC390 | Pfahlbefestigung für Pfahldurchmesser 76 mm Farbe Anthrazit. |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937