

7202ST5080NL

Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (ST) 80W 5000K Anthrazit asymmetrisch extra breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm ² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	250
Breite [mm]	60

7202ST5080NL

Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (ST) 80W 5000K Anthrazit asymmetrisch extra
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	349
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.15
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit hochtemperaturbeständigem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß.
Abmessungen [mm]	250 mm (L) x 60 mm (P) x 349 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	11371
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Straßenoptik 45° mit hochleistungs-Kunststofflinsen aus PMMA. Reflektor aus mattiertem Aluminium mit Blendschutz und ebener Diffusor aus hochreinem Hartglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	142
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7202ST5080NL

Flutlichtstrahler 7202 BEST 2 (ST) 80W 5000K Anthrazit asymmetrisch extra breitstrahlend on/off



Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7202-ST - H4K 7202ST5080NL - 11071 lm

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)



Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (ST) 1000 (ST)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





Effizientes Licht für die Fertigung

Umrüstung im laufenden Betrieb: 3D-Planung und enge Abstimmung sorgen für gleichmäßiges, blendarmes Licht und einen effizienteren Hallenbetrieb.

Eine große Fertigungshalle stellt besondere Anforderungen an Licht: Es muss zuverlässig, gleichmäßig und angenehm sein – und sich in den laufenden Betrieb integrieren lassen. Für dieses Projekt wurde die gesamte Anlage vorab in 3D geplant und mit dem Auftraggeber eng abgestimmt. So konnten Montageabschnitte festgelegt werden, die die Produktion kaum beeinträchtigen.

Die neue Beleuchtung führt Wege, vermeidet harte Schatten und schafft ruhige Sehbedingungen an Maschinen, Regalen und Prüfplätzen. Robuste Leuchten mit geschlossenem Aufbau sind unempfindlich gegen Staub und lassen sich leicht reinigen. Das Ergebnis ist ein stimmiges Konzept, das Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit verbindet – und die Halle sichtbar aufwertet.



Ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Projekte.

PROJEKT FACTS

Land	Niederlande
Fläche	24.000 m²
Rubrik	Halle
Lumen	9.600 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Bügel
Besonderheiten	

Umrüstung im laufenden Betrieb für robuste Industrieleuchten.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com