7203AR3155BD


# Flutlichtstrahler 7203 BEST 3 (AR) 155W 3000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend DALI 2













3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 326 |
| **Breite [mm]** | 64 |

| | |
|---|---|
| **7203AR3155BD** | Flutlichtstrahler 7203 BEST 3 (AR) 155W 3000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend DALI 2 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 404 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 4.65 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit hochtemperaturbeständigem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. |
| **Abmessungen [mm]** | 326 mm (L) x 64 mm (P) x 404 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 55° |
| **Lumen* [Lm]** | 22004 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Optik 55° aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus vorgespanntem Extraklar-Flachglas, Dicke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 142 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 155 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

| | |
|---|---|
| **7203AR3155BD** | Flutlichtstrahler 7203 BEST 3 (AR) 155W 3000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend DALI 2 |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 |


# Grafiken









# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

**7203AR3155BD**

Flutlichtstrahler 7203 BEST 3 (AR) 155W 3000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend DALI 2


# Zubehör



1



2



3



4



5

6



7



8

| | | |
|---|---|---|
| Abb 1 | ACC069 | Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V). |
| Abb 2 | ACC071 | Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V). |
| Abb 3 | ACC220 | Mastaufsatz, doppelter Mastaufsatz, Halber Mast und Halber doppelter Mast für weiß lackierte Scheinwerfer. |
| Abb 4 | ACC346 | Pfahlbefestigung für Pfosten Durchmesser 60 mm, Farbe weiß. |
| Abb 5 | ACC353 | Halterung mit Meeresschutzbehandlung gegen Salznebelbeständigkeit. |
| Abb 6 | ACC358 | Schutzgitter 300 x 345 mm aus verchromtem Stahl. |
| Abb 7 | ACC387 | Masthalter für Masten Durchmesser 76 mm Farbe weiß. |
| Abb 8 | ACC394 | Weiß bedrucktes Glas für Serie BEST 3 komplett mit Verschlussverschleifer aus Edelstahl. |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937