7204AR3200ND


# Flutlichtstrahler 7204 BEST 4 (AR) 200W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI 2













3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 349 |
| **Breite [mm]** | 70 |

| | |
|---|---|
| **7204AR3200ND** | Flutlichtstrahler 7204 BEST 4 (AR) 200W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI 2 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 479 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 6 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe silber. |
| **Abmessungen [mm]** | 349 mm (L) x 70 mm (P) x 479 mm (H) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 55° |
| **Lumen* [Lm]** | 30786 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Optik 55° aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus vorgespanntem Extraklar-Flachglas, Dicke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 154 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 200 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

| | |
|---|---|
| **7204AR3200ND** | Flutlichtstrahler 7204 BEST 4 (AR) 200W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI 2 |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 |


# Grafiken







# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937