

7204ST3240GL

Flutlichtstrahler 7204 BEST 4 (ST) 240W 3000K Silber asymmetrisch extra breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm ² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	349
Breite [mm]	70

7204ST3240GL

Flutlichtstrahler 7204 BEST 4 (ST) 240W 3000K Silber asymmetrisch extra
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	479
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	6
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe silber.
Abmessungen [mm]	349 mm (L) x 70 mm (P) x 479 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	30697
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Straßenoptik 45° mit hochleistungs-Kunststofflinsen aus PMMA. Reflektor aus mattiertem Aluminium mit Blendschutz und ebener Diffusor aus hochreinem Hartglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	128
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	240
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7204ST3240GL

Flutlichtstrahler 7204 BEST 4 (ST) 240W 3000K Silber asymmetrisch extra
breitstrahlend on/off



Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7204-ST - H44 7204ST3240GL - 3000K 240W

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)



Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Leuchtdichte (lx) 1000 (1000) 1000 (1000)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





Reitplatzlicht mit 2 Masten

Nur zwei Masten erlaubt – trotzdem hell, gleichmäßig und tierfreundlich: Unsere Lichtplanung macht den Reitplatz in Grünau im Almtal sicher nutzbar.

Nur zwei Masten – das war die Rahmenbedingung für den Reitplatz der Familie S.-K. in Grünau im Almtal. Unser Ziel: gleichmäßiges, blendarmes Licht mit möglichst wenig Streulicht, damit Mensch, Pferd und Nachbarn zufrieden sind. Wir analysierten die Platznutzung, legten die Maststandorte präzise fest und setzten auf eine Lösung mit speziell geführtem Licht.

Die asymmetrische Verteilung bringt Helligkeit dorthin, wo sie gebraucht wird, während die Ränder sanft auslaufen. Das Resultat wirkt ruhig, flimmerfrei und erinnert an natürliches Mondlicht – ideal für Training ohne Stress. Auch bei Nässe, Kälte und Schnee bleibt die Anlage zuverlässig und energiesparend. So lässt sich der Platz in den dunklen Monaten sicher nutzen, ohne die Umgebung unnötig aufzuhellen.



Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten verlassen können.

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	800 m²
Rubrik	Reitstätte
Lumen/Watt	84.400 lm
Schutz Klasse	IP 66
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Lichtmast
Besonderheiten	

Zwei Masten mit asymmetrische Ausleuchtung sowie nachbarschaftsfreundlich

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com