7213PR4090BL


# Flutlichtstrahler 7213 BEST 3 HP (PR) 90W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off













4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 326 |
| **Breite [mm]** | 64 |

| | |
|---|---|
| **7213PR4090BL** | Flutlichtstrahler 7213 BEST 3 HP (PR) 90W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 404 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 4.65 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet. |
| **Abmessungen [mm]** | 326 mm (L) x 64 mm (P) x 404 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 16896 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Symmetrische 90°-Optik aus hochwertigem PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus ebener, gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 188 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 90 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

**7213PR4090BL**

Flutlichtstrahler 7213 BEST 3 HP (PR) 90W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken









# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937