7213ST7060BD


# Flutlichtstrahler 7213 BEST 3 HP (ST) 60W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch extra breitstrahlend DALI 2













4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Anschlussleitung Neopren H07RN-F 3x1mm² konfektioniert Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10kV eingebaut.. Kabelschuh mit integriertem Kondensationsventil. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 326 |
| **Breite [mm]** | 64 |

| | |
|---|---|
| **7213ST7060BD** | Flutlichtstrahler 7213 BEST 3 HP (ST) 60W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch extra breitstrahlend DALI 2 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 404 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 4.65 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet. |
| **Abmessungen [mm]** | 326 mm (L) x 64 mm (P) x 404 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 9806 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Straßenoptik 45° mit hochleistungs-Kunststofflinsen aus PMMA. Reflektor aus mattiertem Aluminium mit Blendschutz und ebener Diffusor aus hochreinem Hartglas, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 163 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 60 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

**7213ST7060BD**

Flutlichtstrahler 7213 BEST 3 HP (ST) 60W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch extra breitstrahlend DALI 2


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 |


# Grafiken











# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937