


7221CP4050EL

# Straßenleuchte 7221 BEST S1 (CP) 50W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch EN13201 optik on/off






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm. |

| | |
|---|---|
| **7221CP4050EL** | Straßenleuchte 7221 BEST S1 (CP) 50W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch EN13201 optik on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 165 |
| **Länge[mm]** | 390 |
| **Breite [mm]** | 180 |
| **Höhe[mm]** | 56 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, rostschutzbeständig, Farbe Corten. |
| **Abmessungen [mm]** | 390 mm (L) x 180 mm (P) x 56 mm (H) x 165 mm (D) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Lumen* [Lm]** | 7446 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 149 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 50 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

**7221CP4050EL**


Straßenleuchte 7221 BEST S1 (CP) 50W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch EN13201 optik on/off


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken








# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | VIDEO |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937