

7222CP3105CD

# Straßenleuchte 7222 BEST S2 (CP) 105W 3000K CRI 70 Corten asymmetrisch EN13201 optik DALI 2



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                                                                                                    |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                                         |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwendung          | LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand.                                        |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                                                        |
| Lieferumfang        | Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm. |

7222CP3105CD

Straßenleuchte 7222 BEST S2 (CP) 105W 3000K CRI 70 Corten asymmetrisch  
ENI3201 optik DALI 2



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]         | 165                                                                                                                             |
| Länge[mm]                | 390                                                                                                                             |
| Breite [mm]              | 180                                                                                                                             |
| Höhe[mm]                 | 56                                                                                                                              |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                            |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                            |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit hochtemperaturbeständigem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. |
| Abmessungen [mm]         | 390 mm (L) x 180 mm (P) x 56 mm (H) x 165 mm (D)                                                                                |
| Farbe:                   | Corten                                                                                                                          |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 14627                                                                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                             |
| Reflektor                | Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik ENI3201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                           |
| Lumen/Watt               | 139                                                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 105     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7222CP3105CD

Straßenleuchte 7222 BEST S2 (CP) 105W 3000K CRI 70 Corten asymmetrisch  
ENI320I optik DALI 2



## Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



VIDEO





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**