

7222CP4092BL

Straßenleuchte 7222 BEST S2 (CP) 92W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch EN13201 optik on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

7222CP4092BL	Straßenleuchte 7222 BEST S2 (CP) 92W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch EN13201 optik on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	426
Breite [mm]	225
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet.
Abmessungen [mm]	426 mm (L) x 225 mm (P) x 60 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	13249
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	144
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	92
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7222CP4092BL


Straßenleuchte 7222 BEST S2 (CP) 92W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch EN13201 optik on/off


Steuerung


Ansteuerung	on/off


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937