

7223ME4130LD

Straßenleuchte 7223 BEST S3 (ME) 130W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch extra breitstrahlend DALI 2







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

7223ME4130LD	Straßenleuchte 7223 BEST S3 (ME) 130W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch extra breitstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	450
Breite [mm]	310
Höhe[mm]	64
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit hochtemperaturbeständigem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß.
Abmessungen [mm]	450 mm (L) x 310 mm (P) x 64 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	18650
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische breite Straßenoptik EN13201 Klasse ME mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Extra-Weiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	143
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7223ME4130LD


Straßenleuchte 7223 BEST S3 (ME) 130W 4000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch extra breitstrahlend DALI 2


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	VIDEO


Zubehör




1



2



3




4

7223ME4130LD

Straßenleuchte 7223 BEST S3 (ME) 130W 4000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch extra breitstrahlend DALI 2



5



6



7

Abb 1	ACC069	Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V).
Abb 2	ACC071	Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V).
Abb 3	ACC112	Halbaufsatz für Straßenleuchten-Armaturen, silber lackiert.
Abb 4	ACC113	Verstellbare Wandhalterung für Straßenleuchten in Silberausführung.
Abb 5	ACC196	Doppelkopfaufsatz Pfosten Durchmesser 60 mm
Abb 6	ACC244	Doppelter Halbmasthalter für Straßenleuchten, Farbe silberfarben.
Abb 7	ACC312	Mastbefestigung für Masten Durchmesser 60-76 mm Farbe silber

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937