

7223T24130MB

# Straßenleuchte 7223 BEST S3 (T2) 130W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm. |

| | |
|---|---|
| **7223T24130MB** | Straßenleuchte 7223 BEST S3 (T2) 130W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 165 |
| **Länge[mm]** | 450 |
| **Breite [mm]** | 310 |
| **Höhe[mm]** | 64 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet. |
| **Abmessungen [mm]** | 450 mm (L) x 310 mm (P) x 64 mm (H) x 165 mm (D) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 18670 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 144 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 130 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

| | |
|---|---|
| **7223T24130MB** | Straßenleuchte 7223 BEST S3 (T2) 130W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | virtuelle Mitternacht |


# Grafiken








# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

VIDEO

**7223T24130MB**

Straßenleuchte 7223 BEST S3 (T2) 130W 4000K CRI 70 Weiß asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht


# Zubehör




1



2



3




4



5



6



7



8

| | | |
|---|---|---|
| Abb 1 | ACC069 | Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V). |
| Abb 2 | ACC071 | Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V). |
| Abb 3 | ACC177 | Halbpalmenmontage für Straßenleuchtenarme, anthrazit beschichtet. |
| Abb 4 | ACC178 | Wandbefestigung für Straßenleuchten anthrazit lackiert. |
| Abb 5 | ACC196 | Doppelkopfaufsatz Pfosten Durchmesser 60 mm |
| Abb 6 | ACC238 | Lichtsensor für Straßenleuchten mit Zhaga D4i-Schnittstelle |
| Abb 7 | ACC245 | Doppelter Halbmastbefestiger für Straßenleuchten Farbe Anthrazit. |
| Abb 8 | ACC313 | Pfahlbefestigung für Pfahldurchmesser 60-76mm Farbe Anthrazit |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937