

7224CP3180BD

# Straßenleuchte 7224 BEST S4 (CP) 180W 3000K CRI 70 Weiß asymmetrisch EN13201 optik DALI 2








3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm. |

| | |
|---|---|
| **7224CP3180BD** | Straßenleuchte 7224 BEST S4 (CP) 180W 3000K CRI 70 Weiß asymmetrisch EN13201 optik DALI 2 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 165 |
| **Länge[mm]** | 525 |
| **Breite [mm]** | 330 |
| **Höhe[mm]** | 70 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet. |
| **Abmessungen [mm]** | 525 mm (L) x 330 mm (P) x 70 mm (H) x 165 mm (D) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Lumen* [Lm]** | 27733 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 154 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 180 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

**7224CP3180BD**


Straßenleuchte 7224 BEST S4 (CP) 180W 3000K CRI 70 Weiß asymmetrisch EN13201 optik DALI 2


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 |


# Grafiken










# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | VIDEO |
|---|---|---|---|


# Zubehör




1



2



3



4

**7224CP3180BD**


Straßenleuchte 7224 BEST S4 (CP) 180W 3000K CRI 70 Weiß asymmetrisch EN13201 optik DALI 2



5



6



7



8

| | | |
|---|---|---|
| Abb 1 | ACC069 | Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V). |
| Abb 2 | ACC071 | Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V). |
| Abb 3 | ACC112 | Halbaufsatz für Straßenleuchten-Armaturen, silber lackiert. |
| Abb 4 | ACC113 | Verstellbare Wandhalterung für Straßenleuchten in Silberausführung. |
| Abb 5 | ACC196 | Doppelkopfaufsatz Pfosten Durchmesser 60 mm |
| Abb 6 | ACC238 | Lichtsensor für Straßenleuchten mit Zhaga D4i-Schnittstelle |
| Abb 7 | ACC244 | Doppelter Halbmasthalter für Straßenleuchten, Farbe silberfarben. |
| Abb 8 | ACC312 | Mastbefestigung für Masten Durchmesser 60-76 mm Farbe silber |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937