

7224CP4245CZ

Straßenleuchte 7224 BEST S4 (CP) 245W 4000K CRI 70 Corten asymmetrisch EN13201 optik zhaga socket D4i







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

7224CP4245CZ	Straßenleuchte 7224 BEST S4 (CP) 245W 4000K CRI 70 Corten asymmetrisch EN13201 optik zhaga socket D4i

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	525
Breite [mm]	330
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet.
Abmessungen [mm]	525 mm (L) x 330 mm (P) x 70 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	35590
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	145
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	245
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7224CP4245CZ


Straßenleuchte 7224 BEST S4 (CP) 245W 4000K CRI 70 Corten asymmetrisch EN13201 optik zhaga socket D4i


Steuerung


Ansteuerung	zhaga socket D4i


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	VIDEO


Zubehör




1



2



3



4

7224CP4245CZ


Straßenleuchte 7224 BEST S4 (CP) 245W 4000K CRI 70 Corten asymmetrisch EN13201 optik zhaga socket D4i



5



6



7



8

Abb 1	ACC069	Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V).
Abb 2	ACC071	Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V).
Abb 3	ACC112	Halbaufsatz für Straßenleuchten-Armaturen, silber lackiert.
Abb 4	ACC113	Verstellbare Wandhalterung für Straßenleuchten in Silberausführung.
Abb 5	ACC196	Doppelkopfaufsatz Pfosten Durchmesser 60 mm
Abb 6	ACC238	Lichtsensor für Straßenleuchten mit Zhaga D4i-Schnittstelle
Abb 7	ACC244	Doppelter Halbmasthalter für Straßenleuchten, Farbe silberfarben.
Abb 8	ACC312	Mastbefestigung für Masten Durchmesser 60-76 mm Farbe silber

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937