

7224T24245GM

Straßenleuchte 7224 BEST S4 (T2) 245W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

7224T24245GM	Straßenleuchte 7224 BEST S4 (T2) 245W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	525
Breite [mm]	330
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit hochtemperaturbeständigem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß.
Abmessungen [mm]	525 mm (L) x 330 mm (P) x 70 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	35826
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	146
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	245
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen


7224T24245GM Straßenleuchte 7224 BEST S4 (T2) 245W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	VIDEO


Zubehör




1



2



3



4

7224T24245GM


Straßenleuchte 7224 BEST S4 (T2) 245W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend



5



6



7



8

Abb 1	ACC069	Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V).
Abb 2	ACC071	Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V).
Abb 3	ACC177	Halbpalmenmontage für Straßenleuchtenarme, anthrazit beschichtet.
Abb 4	ACC178	Wandbefestigung für Straßenleuchten anthrazit lackiert.
Abb 5	ACC196	Doppelkopfaufsatz Pfosten Durchmesser 60 mm
Abb 6	ACC238	Lichtsensor für Straßenleuchten mit Zhaga D4i-Schnittstelle
Abb 7	ACC245	Doppelter Halbmastbefestiger für Straßenleuchten Farbe Anthrazit.
Abb 8	ACC313	Pfahlbefestigung für Pfahldurchmesser 60-76mm Farbe Anthrazit

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937