

7232ELG050CL

Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (EL) 50W =  
verde Corten elliptisch engstrahlend 30/60  
on/off



## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich RGBW. Geeignet für Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage.                                                                                                                                                           |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neopren-Kabel H07RN-F 2x1mm² oder 5x1mm² vorgefertigt Länge 800 mm..<br>Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Verschraubung mit integriertem Kondensschutzventil..<br>Funk-Fernbedienung zur Farb- und Dimmverwaltung, in der Version remote control integriert. |

7232ELG050CL

Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (EL) 50W = verde Corten elliptisch  
engstrahlend 30/60 on/off



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 250                                                                                                                           |
| Breite [mm]              | 60                                                                                                                            |
| Höhe[mm]                 | 379                                                                                                                           |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                          |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                          |
| Gewicht [kg]             | 3.15                                                                                                                          |
| Material Korpus          | Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack<br>korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet. |
| Abmessungen [mm]         | 250 mm (L) x 60 mm (P) x 379 mm (H)                                                                                           |
| Farbe:                   | Corten                                                                                                                        |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | = verde                                                                                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°/60°                                                                                                                          |
| Lumen* [Lm]              | 3762                                                                                                                             |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                           |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                              |
| Reflektor                | Elliptisches Linsensystem 30°/60° mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem<br>Klarglas, ebene Form, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                            |
| Lumen/Watt               | 75                                                                                                                               |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                 |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 50      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7232ELG050CL

Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (EL) 50W = verde Corten elliptisch  
engstrahlend 30/60 on/off




## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



VIDEO





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**