
7232M9X075NG


Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (M9) 75W RGB whiteK Anthrazit symmetrisch engstrahlend 90 external gateway











Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich RGBW. Geeignet für Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 2x1mm² oder 5x1mm² vorgefertigt Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Verschraubung mit integriertem Kondensschutzventil.. Funk-Fernbedienung zur Farb- und Dimmverwaltung, in der Version remote control integriert.

7232M9X075NG	Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (M9) 75W RGB whiteK Anthrazit symmetrisch engstrahlend 90 external gateway

Abmessung und Body

Länge[mm]	250
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	379
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.15
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit hochtemperaturbeständigem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß.
Abmessungen [mm]	250 mm (L) x 60 mm (P) x 379 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3094
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusstreuoptik 90° mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Scheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	41
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7232M9X075NG	Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (M9) 75W RGB whiteK Anthrazit symmetrisch engstrahlend 90 external gateway


Steuerung


Ansteuerung	external gateway


Grafiken

















Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937