
7233ELX150BG


Flutlichtstrahler 7233 BEST 3R RGBW (EL) 150W RGB whiteK Weiß elliptisch engstrahlend 30/60 external gateway











Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich RGBW. Geeignet für Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 2x1mm² oder 5x1mm² vorgefertigt Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Verschraubung mit integriertem Kondensschutzventil.. Funk-Fernbedienung zur Farb- und Dimmverwaltung, in der Version remote control integriert.

7233ELX150BG	Flutlichtstrahler 7233 BEST 3R RGBW (EL) 150W RGB whiteK Weiß elliptisch engstrahlend 30/60 external gateway

Abmessung und Body

Länge[mm]	250
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	379
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.15
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet.
Abmessungen [mm]	250 mm (L) x 60 mm (P) x 379 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°/60°
Lumen* [Lm]	5816
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Elliptisches Linsensystem 30°/60° mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, ebene Form, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	39
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7233ELX150BG	Flutlichtstrahler 7233 BEST 3R RGBW (EL) 150W RGB whiteK Weiß elliptisch engstrahlend 30/60 external gateway


Steuerung


Ansteuerung	external gateway


Grafiken

















Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937