7233M6G100CL


# Flutlichtstrahler 7233 BEST 3R RGBW (M6) 100W verde Corten symmetrisch engstrahlend 60 on/off













## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich RGBW. Geeignet für Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 2x1mm² oder 5x1mm² vorgefertigt Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Verschraubung mit integriertem Kondensschutzventil.. Funk-Fernbedienung zur Farb- und Dimmverwaltung, in der Version remote control integriert. |

| | |
|---|---|
| **7233M6G100CL** | Flutlichtstrahler 7233 BEST 3R RGBW (M6) 100W verde Corten symmetrisch engstrahlend 60 on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 250 |
| **Breite [mm]** | 60 |
| **Höhe[mm]** | 379 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 3.15 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, rostschutzbeständig, Farbe Corten. |
| **Abmessungen [mm]** | 250 mm (L) x 60 mm (P) x 379 mm (H) |
| **Farbe:** | Corten |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | = verde |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60° |
| **Lumen* [Lm]** | 7910 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener, gehärteter Klarglas-Extraweißglas Dicke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 79 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 100 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

| | |
|---|---|
| **7233M6G100CL** | Flutlichtstrahler 7233 BEST 3R RGBW (M6) 100W verde Corten symmetrisch engstrahlend 60 on/off |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken












# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937