


8029PR4068LD

Flutlichtstrahler 8029 LORDINO (PR) 68W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	65

8029PR4068LD

Flutlichtstrahler 8029 LORDINO (PR) 68W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Höhe[mm]	330
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Anthrazit, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 65 mm (P) x 330 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110°
Lumen* [Lm]	7744
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B20 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer Reflektor 110° in Aluminium gebürstet
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	114
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	68
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

8029PR4068LD

Flutlichtstrahler 8029 LORDINO (PR) 68W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend DALI 2




Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8029PR - 68W 4000K/6800K - 1700 lm

Halbwinkel 51° (Ang. 0.5) - 52° (Ang. 0.25)



Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx/m²

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS






MEGA-KRAN: Baustellen- fläche und Kranbeleuchtung

Kranbeleuchtung neu gedacht, Baufeldbeleuchtung mittels moderner LED Flutlichtstrahler und RGB Eventbeleuchtung für Emotion und Marketing.

Besondere Baustellen benötigen eine ausgezeichnete Beleuchtung! Am wichtigsten ist der Arbeitsschutz, also die Sicherheit aller Menschen auf der Baustelle. Normen und Vorschriften sind die Grundlage für einen reibungslosen und unfallfreien Ablauf auf der Baustelle.

Bei diesem Projekt sorgen hochmoderne Flutlichtscheinwerfer für optimale Ausleuchtung der BE Fläche bei gleichzeitiger Minimierung der Blendung im Randbereich. Um in der Dunkelheit einen besonderen Effekt zu erzeugen wurden Turm und Auslege des größten Krans Europas, mit RGB Eventstrahler ausgerüstet. Die Steuerung erlaubt unterschiedliche Darstellungen, somit sind Kundenwünsche und Eventbespielungen mit dieser Beleuchtung einfach umsetzbar und garantieren einen Mehrwert der Baustelle. Baustellen mit moderner Beleuchtung schaffen positives Feedback bei Arbeitern und Anrainern.



**Professionelle Unterstützung für Ihre
Projektinitiativen.**

PROJEKT FACTS

Land	Deutschland
Fläche	7.000 m²
Rubrik	Außenfläche & Kran
Lumen	600 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	ja
Lichtfarbe	3.000 K
Montage	Sondermontage
Besonderheiten	

Zusätzlich zur Arbeitsbeleuchtung wird der Kran durch RGB Eventstrahler zur optischen Attraktion

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com