



8034PR4150GL

Flutlichtstrahler 8034 LITTLE-LORD (PR) 150W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

8034PR4150GL

Flutlichtstrahler 8034 LITTLE-LORD (PR) 150W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	145
Höhe[mm]	355
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [m ³]	0.015185125
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 145 mm (P) x 355 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110°
Lumen* [Lm]	17883
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B20 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer Reflektor 110° in Aluminium gebürstet
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	119
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

8034PR4150GL

Flutlichtstrahler 8034 LITTLE-LORD (PR) 150W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8034PR - 150W-8034PR4150GL - 150W-8034PR4150GL

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Rechner für die Ausleuchtung (Richtwert)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





Kranbeleuchtung Truck to Train

Wirtschaftliche und vibrationsresistente Kranbeleuchtung, die bei allen Schritten des Verladeprozesses die Sicherheit der Arbeitnehmer erhöht.

Im Zuge der Renovierung des Portalkrans kam es zur Erneuerung der Beleuchtung. Besonderes Augenmerk haben wir darauf gelegt, alle Anforderungen des Bahnwesens und der Verladeprozesse zu erfüllen. Die neue, robuste Beleuchtung ist den rauen Umgebungsbedingungen gewachsen und hält Vibrationen, Stößen und Kranbewegungen problemlos stand.

Um Lichtverschmutzung und Blendung auf der danebenliegenden Landstraße zu verhindern, erbringt die neue Beleuchtung im Mittel eine Stärke von 300 Lux. Die Anbringung von vier TEC-MAR LED-Strahlern ermöglicht das reibungslose Verladen von Containern. Dank ausreichender Helligkeit können Mitarbeiter die Verladedokumente besser lesen. Somit wird der gesamte Arbeitsprozess sicherer und wirtschaftlicher. Die Licht-Steuerung wird komplett über den Kran abgewickelt – das vereinfacht die Handhabung.



**Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte mit
diesem Produkt.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	100 m²
Rubrik	Außenfläche
Lumen/Watt	119 lm/W
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	3.000 K
Montage	Bügelmontage

Besonderheiten

Robuster LED-Strahler, der resistent ist gegen Vibrationen und Erschütterungen

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com