

8036CR3130G1

Flutlichtstrahler 8036 LORD 2 (CR) 130W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend em. 1h



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	315
Breite [mm]	85

8036CR3130G1

Flutlichtstrahler 8036 LORD 2 (CR) 130W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend em. lh



Abmessung und Body

Höhe[mm]	445
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	6.5
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	315 mm (L) x 85 mm (P) x 445 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	16216
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B20 > 100.000 h
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	125
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

8036CR3130G1

Flutlichtstrahler 8036 LORD 2 (CR) 130W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend em. lh





Steuerung

Ansteuerung

em. lh

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8036CR3130G1 - 130W 3000K (CRI > 90) 130W 3000K

Halbwinkel 10° (Ang. CR) / 10° (Ang. CR)



4m 2.1m

6m 3.2m

8m 4.3m

10m 5.4m

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

10lx 97 lx 43 lx 24 lx 16 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com