8037PR3150GD

# Flutlichtstrahler 8037 LORD HP (PR) 150W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI










3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 315 |
| **Breite [mm]** | 85 |

| | |
|---|---|
| **8037PR3150GD** | Flutlichtstrahler 8037 LORD HP (PR) 150W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 445 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 6.5 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| **Abmessungen [mm]** | 315 mm (L) x 85 mm (P) x 445 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 21699 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B20 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 145 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 150 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

| | |
|---|---|
| **8037PR3150GD** | Flutlichtstrahler 8037 LORD HP (PR) 150W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI |

# Grafiken










# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937