


8056A54410GX

# Flutlichtstrahler 8056 COSMIC 1 (A5) 410W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend 1-10v dmx



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                                                         |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                              |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                          |
| Verwendung          | LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbereich geeignet zur Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen. Montage auf Boden, Wand oder Mast möglich.                                                                |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                                             |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5mm² vorverkabelt mit Steckverbinder IP67, Länge 2000 mm und fernsteuerbarer Treiber bis 40 m.. Integrierten Thermoschutz im Treiber.. Verschraubung mit integriertem Kondensatventil. |

8056A54410GX

Flutlichtstrahler 8056 COSMIC I (A5) 410W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
breitstrahlend I-10v dmx

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 615                                                                                                                            |
| Breite [mm]              | 240                                                                                                                            |
| Höhe[mm]                 | 120                                                                                                                            |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                           |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                           |
| Gewicht [kg]             | 9.5                                                                                                                            |
| Material Korpus          | Strangpressgehäuse aus eloxiertem Aluminium silber, verzinkte Halterung, gehärtetes Klarglas<br>Stärke 4 mm, Silikonabdichtung |
| Abmessungen [mm]         | 615 mm (L) x 240 mm (P) x 120 mm (H)                                                                                           |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                         |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                             |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 55°                                                                              |
| Lumen* [Lm]              | 69170                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                           |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                              |
| Reflektor                | Asymmetrischer Aluminiumreflektor 55° gebürstet mit hohem Lichtstromwirkungsgrad |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                            |
| Lumen/Watt               | 170                                                                              |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                 |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 410     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

8056A54410GX

Flutlichtstrahler 8056 COSMIC I (A5) 410W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
breitstrahlend 1-10v dmx




## Steuerung

Ansteuerung

1-10v dmx

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





# Fußballplatz: Umrüstung auf LED Strahler

**Professionelle Flutlichtanlage für Fußballplatz mit leistungsstarken asymmetrischen LED Strahlern ermöglicht ligakonformen Betrieb.**

Die Bestandsanalyse im SV Raika Kolsass/Weer führte rasch zu der Erkenntnis, dass eine Optimierung der Beleuchtung nur durch eine neue Lichtanlage durchführbar ist. Im Zuge der Lichtplanung wurde ein zukunftsweisendes Beleuchtungskonzept erstellt und ausgeführt.

Hohe Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung und geringe Blendung sorgen nun für beste Sichtverhältnisse beim Spiel und verringern somit die Verletzungsgefahr. Um Liga-Spiele zu ermöglichen, wurden internationale Standards berücksichtigt. Asymmetrische TEC-MAR Fluter wurden für die perfekte Lichtlenkung installiert, die Elektrik ist direkt in den neuen Masten integriert. Durch eine moderne Lichtsteuerung kann stufenweise das Licht angepasst und Energieeinsparung im Training oder Teilbetrieb erzielt werden. Ein Resultat, das Umwelt und Spielern zugute kommt.



**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten  
verlassen können.**

## PROJEKT FACTS

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Land           | Österreich      |
| Fläche         | 4.500 m²        |
| Rubrik         | Sportstätte     |
| Lumen          | 140.000 lm      |
| Schutz Klasse  | IP 66           |
| Technologie    | LED             |
| Dimmbar        | Stufenschaltung |
| Lichtfarbe     | 3.000 K         |
| Montage        | Mastmontage     |
| Besonderheiten |                 |

**Neue Masten mit integrierter Elektrik erleichtern Steuerung und Wartung**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**