

8056C34340GX

Flutlichtstrahler 8056 COSMIC 1 (C3) 340W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch engstrahlend 1-10v dmx







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbereich geeignet zur Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen. Montage auf Boden, Wand oder Mast möglich.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5mm² vorverkabelt mit Steckverbinder IP67, Länge 2000 mm und fernsteuerbarer Treiber bis 40 m.. Integrierten Thermoschutz im Treiber.. Verschraubung mit integriertem Kondensatventil.

8056C34340GX	Flutlichtstrahler 8056 COSMIC 1 (C3) 340W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch engstrahlend 1-10v dmx

Abmessung und Body

Länge[mm]	615
Breite [mm]	240
Höhe[mm]	120
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.5
Material Korpus	Strangpressgehäuse aus eloxiertem Aluminium silber, verzinkte Halterung, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikonabdichtung
Abmessungen [mm]	615 mm (L) x 240 mm (P) x 120 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	28°
Lumen* [Lm]	58150
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Konzentratreflektor 28° aus glänzendem PC mit hohem Lichtstromwirkungsgrad

Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	174
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	340
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


8056C34340GX	Flutlichtstrahler 8056 COSMIC 1 (C3) 340W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch engstrahlend 1-10v dmx


Steuerung

Ansteuerung	1-10v dmx

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937