


8056M64410G4

# Flutlichtstrahler 8056 COSMIC 1 (M6) 410W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch breitstrahlend input 400Vac



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                                                         |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                              |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                          |
| Verwendung          | LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbereich geeignet zur Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen. Montage auf Boden, Wand oder Mast möglich.                                                                |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                                             |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5mm² vorverkabelt mit Steckverbinder IP67, Länge 2000 mm und fernsteuerbarer Treiber bis 40 m.. Integrierten Thermoschutz im Treiber.. Verschraubung mit integriertem Kondensatventil. |

8056M64410G4

Flutlichtstrahler 8056 COSMIC I (M6) 410W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch  
breitstrahlend input 400Vac



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 615                                                                                                                            |
| Breite [mm]              | 240                                                                                                                            |
| Höhe[mm]                 | 120                                                                                                                            |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                           |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                           |
| Gewicht [kg]             | 9.5                                                                                                                            |
| Material Korpus          | Strangpressgehäuse aus eloxiertem Aluminium silber, verzinkte Halterung, gehärtetes Klarglas<br>Stärke 4 mm, Silikonabdichtung |
| Abmessungen [mm]         | 615 mm (L) x 240 mm (P) x 120 mm (H)                                                                                           |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                         |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 56°                                                                                             |
| Lumen* [Lm]              | 72833                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                             |
| Reflektor                | Symmetrische Linsen 56° in hocheffizientem PMMA. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                           |
| Lumen/Watt               | 179                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 410     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

8056M64410G4

Flutlichtstrahler 8056 COSMIC I (M6) 410W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch  
breitstrahlend input 400Vac






## Steuerung

Ansteuerung

input 400Vac

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**