

8057A54900GD

Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (A5) 900W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI







Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	COSMIC 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbereich geeignet zur Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen. Montage auf Boden, Wand oder Mast möglich.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5mm² vorverkabelt mit Steckverbinder IP67, Länge 2000 mm und fernsteuerbarer Treiber bis 40 m.. Integrierten Thermoschutz im Treiber.. Verschraubung mit integriertem Kondensatventil.

8057A54900GD	Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (A5) 900W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	610
Länge[mm]	680
Breite [mm]	490
Höhe[mm]	255
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	20.5
Material Korpus	Strangpressgehäuse aus eloxiertem Aluminium silber, verzinkte Halterung, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikonabdichtung
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	680 mm (L) x 490 mm (P) x 255 mm (H) x 610 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Silber
Montageabstand [mm]	610

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55°
Lumen* [Lm]	139679
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Asymmetrischer Aluminiumreflektor 55° gebürstet mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

8057A54900GD	Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (A5) 900W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	900
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI

Grafiken







8057A54900GD	Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (A5) 900W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI

Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937