

8057A54900GX

# Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (A5) 900W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend 1-10v dmx






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbereich geeignet zur Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen. Montage auf Boden, Wand oder Mast möglich. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5mm² vorverkabelt mit Steckverbinder IP67, Länge 2000 mm und fernsteuerbarer Treiber bis 40 m.. Integrierten Thermoschutz im Treiber.. Verschraubung mit integriertem Kondensatventil. |

| | |
|---|---|
| **8057A54900GX** | Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (A5) 900W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend 1-10v dmx |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 610 |
| **Länge[mm]** | 680 |
| **Breite [mm]** | 490 |
| **Höhe[mm]** | 255 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 20.5 |
| **Material Korpus** | Strangpressgehäuse aus eloxiertem Aluminium silber, verzinkte Halterung, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikonabdichtung |
| **Abmessungen [mm]** | 680 mm (L) x 490 mm (P) x 255 mm (H) x 610 mm (D) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 55° |
| **Lumen* [Lm]** | 139679 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrischer Aluminiumreflektor 55° gebürstet mit hohem Lichtstromwirkungsgrad |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 156 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 900 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **8057A54900GX** | Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (A5) 900W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend 1-10v dmx |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | 1-10v dmx |

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937