

8100SU4100GL

SPIDERLED 100W 4000K CRI80 mod.SU









Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	95000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	400
Breite [mm]	400
Höhe[mm]	210
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.5

8100SU4100GL	SPIDERLED 100W 4000K CRI80 mod.SU

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.0336
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	13770
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 95.000h. L80-B80 > 50.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	SU
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	100
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V


Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken







8100SU4100GL SPIDERLED 100W 4000K CRI80 mod.SU

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937