

8150S54080GL

# Hallenstrahler 8150 MIR (S5) 80W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off










| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | MIR |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Hallenstrahler |
| **Verwendung** | LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Außenverdrahtung über schnellverbindungs-Steckverbinder IP66. Überspannungsschutz 10 kV enthalten. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem enthalten |

| | |
|---|---|
| **8150S54080GL** | Hallenstrahler 8150 MIR (S5) 80W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 365 (A.B) |
| **Länge[mm]** | 365 |
| **Breite [mm]** | 365 |
| **Höhe[mm]** | 130 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 4.8 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumbehälter mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, Korrosionsschutz, Silberfarbe. Silikon-Dichtung. |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.01731925 |
| **Produktfarbe** | silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 365 mm (L) x 130 mm (H) |
| **Schutzklasse** | I |
| **Glas-/Schirmmaterial** | Linse aus Polycarbonat IP66 |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 16179 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Linse IP66 Diffusor rotationssymmetrisch 90° (UGR<25), Polycarbonat mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <25 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 202 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | breitstrahlend |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **8150S54080GL** | Hallenstrahler 8150 MIR (S5) 80W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 80 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken










| | | |
|---|---|---|
| **8150S54080GL** | Hallenstrahler 8150 MIR (S5) 80W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off | WEB |

# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937