

8150S54230D1

MIR 230W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<25 DALI EM.1H







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054910
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Breite [mm]	365
Höhe[mm]	130
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein

8150S54230D1 MIR 230W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<25 DALI EM.1H

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	4.8
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.01731925
Produktfarbe	silber
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	40089
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	S5
Dimmbar	JA / DALI
Blendung	UGR <22. UGR <25


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	230
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Notlicht Betrieb [h]	1 Stunde
Notlicht Funktion	1200 Lumen
Notlicht Ansteuerung	Phase Stromlos automatisch
Steuersignal	DALI


Grafiken





8150S54230D1

MIR 230W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<25 DALI EM.1H



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937