
8151S53230GD

# TEC-MAR LED 8151 MIR HT - 8151S53230GD - 230W|3000K|36975lm|DALI






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | MIR HT |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Hallenleuchte - Hochtemperatur bis 60° C |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 365 |
| **Breite [mm]** | 365 |
| **Höhe[mm]** | 130 |

| | |
|---|---|
| **8151S53230GD** | TEC-MAR LED 8151 MIR HT - 8151S53230GD - 230W\|3000K\|36975lm\|DALI |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK 08 |
| **IP Schutzart** | IP 66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 5.6 |
| **Material Korpus** | Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz |
| **Produktfarbe** | silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | - |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 39500 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | S5 |
| **Dimmbar** | ja |
| **Blendung** | UGR <25 |
| **Lumen/Watt** | 161 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 230 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | DALI |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| **Eigenschaft** | Ansteuerung DALI |

# Grafiken


Angoli Gamma
180°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
90
90
180
270
360
450
cd/klm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937