

8152S24190GL

8152 MIR HP (S2) 190W 4000K Grafite on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrie- und Gewerbereflektor zur Aufhängung. Installierbar an Decke, zur Hängung und an Schiene montierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verdrahtung über Schnellverbinder IP66.. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	485
Höhe[mm]	280



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlackierung gegen Korrosion, Farbe Silber, IP66-Linse aus Polycarbonat, Dichtung aus Silikon
Abmessungen [mm]	485 mm (L) x 280 mm (H)
Farbe:	Grafite

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	35184
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Linsn aus Polycarbonat 80° UGR<22 mit hocheffizienter Lichtstromleistung mit eloxiertem Aluminium-Reflektor Blendschutz und Antireflexbeschichtung
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	185
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	190
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

8152S24190GL

8152 MIR HP (S2) 190W 4000K Grafite on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)



Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x g)
3 m	88 lx	5 m x 5,4 m
4 m	48 lx	6,7 m x 7,2 m
5 m	31 lx	8,4 m x 9 m
6 m	21 lx	10 m x 11 m



Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)

Leuchtdichte (Richtwert) - Lichtstrom in cd

8152S2 - MAXI 8152S24190 - 30300 lm

Halbwertsbreite 40° (S2) - 40° (S2)



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com