

8152S54120GD

## 8152 MIR HP (S5) 120W 4000K Grafite DALI



## Deklaration

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                     |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                 |
| Verwendung          | LED-Industrie- und Gewerbereflektor zur Aufhängung. Installierbar an Decke, zur Hängung und an Schiene montierbar.      |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                    |
| Lieferumfang        | Externe Verdrahtung über Schnellverbinder IP66.. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem im Lieferumfang enthalten. |

## Abmessung und Body

|           |     |
|-----------|-----|
| Länge[mm] | 365 |
| Höhe[mm]  | 130 |

8152S54120GD

8152 MIR HP (S5) 120W 4000K Grafite DALI



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                |
| Gewicht [kg]             | 4.8                                                                                                                                                                 |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlackierung gegen Korrosion, Farbe Silber, IP66-Linse aus Polycarbonat, Dichtung aus Silikon |
| Abmessungen [mm]         | 365 mm (L) x 130 mm (H)                                                                                                                                             |
| Farbe:                   | Grafite                                                                                                                                                             |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                              |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                               |
| Lumen* [Lm]              | 23937                                                                             |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                            |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                               |
| Reflektor                | Linse aus Polycarbonat 90° UGR<25 hocheffizient mit Blendschutz und Entspiegelung |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                             |
| Lumen/Watt               | 199                                                                               |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                  |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 120     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

8152S54120GD

8152 MIR HP (S5) 120W 4000K Grafite DALI





## Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

## Grafiken



### Ausleuchtung (Richtwert)

8152S5 - MAXI 8152S54120 | 23007 lm  
Halbwinkel 90° (S5) | 40° (S5)

| Abstand | Beleuchtung | Fläche (l x g) |
|---------|-------------|----------------|
| 3 m     | 48 lx       | 5,5 m x 6,1 m  |
| 4 m     | 28 lx       | 7,4 m x 8,1 m  |
| 5 m     | 17 lx       | 9,2 m x 10 m   |
| 6 m     | 12 lx       | 11 m x 12 m    |



Leuchtwinkel (Halbwinkel) Lichtstrahl in Grad  
 90° (S5) 40° (S5)  
 Lichtstrom + Lichtverteilung (Halbwinkel) - Beleuchtung (lx) - Fläche (l x g) - Lichtleistung (W) - Lichtfarbe (K) - Lichtstrom (lm) - Lichtleistung (W) - Lichtfarbe (K) - Lichtstrom (lm)



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**