

8152S54220G3

8152 MIR HP (S5) 220W 4000K Grafite



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrie- und Gewerbereflektor zur Aufhängung. Installierbar an Decke, zur Hängung und an Schiene montierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verdrahtung über Schnellverbinder IP66.. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Höhe[mm]	130

8152S54220G3

8152 MIR HP (S5) 220W 4000K Grafite



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4.8
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlackierung gegen Korrosion, Farbe Silber, IP66-Linse aus Polycarbonat, Dichtung aus Silikon
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 130 mm (H)
Farbe:	Grafite

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	40899
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Linse aus Polycarbonat 90° UGR<25 hocheffizient mit Blendschutz und Entspiegelung
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	186
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	220
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

8152S54220G3

8152 MIR HP (S5) 220W 4000K Grafite





Steuerung

Ansteuerung

em. 3h


Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8152S5 - MAXI 8152S54220 - 4000K 3h

Halbwinkel 90° (S5) 120° 140° (S5)



Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x g)
3 m	79 lx	5,5 m x 6,1 m
4 m	44 lx	7,4 m x 8,1 m
5 m	28 lx	9,2 m x 10 m
6 m	20 lx	11 m x 12 m



Leuchtdiode (Phosphor) Lichtfarbe (K) 4000K (S5) 120° 140° (S5) 160° (S5) 180° (S5) 200° (S5) 220° (S5) 240° (S5) 260° (S5) 280° (S5) 300° (S5) 320° (S5) 340° (S5) 360° (S5) 380° (S5) 400° (S5) 420° (S5) 440° (S5) 460° (S5) 480° (S5) 500° (S5) 520° (S5) 540° (S5) 560° (S5) 580° (S5) 600° (S5) 620° (S5) 640° (S5) 660° (S5) 680° (S5) 700° (S5) 720° (S5) 740° (S5) 760° (S5) 780° (S5) 800° (S5) 820° (S5) 840° (S5) 860° (S5) 880° (S5) 900° (S5) 920° (S5) 940° (S5) 960° (S5) 980° (S5) 1000° (S5) 1020° (S5) 1040° (S5) 1060° (S5) 1080° (S5) 1100° (S5) 1120° (S5) 1140° (S5) 1160° (S5) 1180° (S5) 1200° (S5) 1220° (S5) 1240° (S5) 1260° (S5) 1280° (S5) 1300° (S5) 1320° (S5) 1340° (S5) 1360° (S5) 1380° (S5) 1400° (S5) 1420° (S5) 1440° (S5) 1460° (S5) 1480° (S5) 1500° (S5) 1520° (S5) 1540° (S5) 1560° (S5) 1580° (S5) 1600° (S5) 1620° (S5) 1640° (S5) 1660° (S5) 1680° (S5) 1700° (S5) 1720° (S5) 1740° (S5) 1760° (S5) 1780° (S5) 1800° (S5) 1820° (S5) 1840° (S5) 1860° (S5) 1880° (S5) 1900° (S5) 1920° (S5) 1940° (S5) 1960° (S5) 1980° (S5) 2000° (S5) 2020° (S5) 2040° (S5) 2060° (S5) 2080° (S5) 2100° (S5) 2120° (S5) 2140° (S5) 2160° (S5) 2180° (S5) 2200° (S5) 2220° (S5) 2240° (S5) 2260° (S5) 2280° (S5) 2300° (S5) 2320° (S5) 2340° (S5) 2360° (S5) 2380° (S5) 2400° (S5) 2420° (S5) 2440° (S5) 2460° (S5) 2480° (S5) 2500° (S5) 2520° (S5) 2540° (S5) 2560° (S5) 2580° (S5) 2600° (S5) 2620° (S5) 2640° (S5) 2660° (S5) 2680° (S5) 2700° (S5) 2720° (S5) 2740° (S5) 2760° (S5) 2780° (S5) 2800° (S5) 2820° (S5) 2840° (S5) 2860° (S5) 2880° (S5) 2900° (S5) 2920° (S5) 2940° (S5) 2960° (S5) 2980° (S5) 3000° (S5) 3020° (S5) 3040° (S5) 3060° (S5) 3080° (S5) 3100° (S5) 3120° (S5) 3140° (S5) 3160° (S5) 3180° (S5) 3200° (S5) 3220° (S5) 3240° (S5) 3260° (S5) 3280° (S5) 3300° (S5) 3320° (S5) 3340° (S5) 3360° (S5) 3380° (S5) 3400° (S5) 3420° (S5) 3440° (S5) 3460° (S5) 3480° (S5) 3500° (S5) 3520° (S5) 3540° (S5) 3560° (S5) 3580° (S5) 3600° (S5) 3620° (S5) 3640° (S5) 3660° (S5) 3680° (S5) 3700° (S5) 3720° (S5) 3740° (S5) 3760° (S5) 3780° (S5) 3800° (S5) 3820° (S5) 3840° (S5) 3860° (S5) 3880° (S5) 3900° (S5) 3920° (S5) 3940° (S5) 3960° (S5) 3980° (S5) 4000° (S5) 4020° (S5) 4040° (S5) 4060° (S5) 4080° (S5) 4100° (S5) 4120° (S5) 4140° (S5) 4160° (S5) 4180° (S5) 4200° (S5) 4220° (S5) 4240° (S5) 4260° (S5) 4280° (S5) 4300° (S5) 4320° (S5) 4340° (S5) 4360° (S5) 4380° (S5) 4400° (S5) 4420° (S5) 4440° (S5) 4460° (S5) 4480° (S5) 4500° (S5) 4520° (S5) 4540° (S5) 4560° (S5) 4580° (S5) 4600° (S5) 4620° (S5) 4640° (S5) 4660° (S5) 4680° (S5) 4700° (S5) 4720° (S5) 4740° (S5) 4760° (S5) 4780° (S5) 4800° (S5) 4820° (S5) 4840° (S5) 4860° (S5) 4880° (S5) 4900° (S5) 4920° (S5) 4940° (S5) 4960° (S5) 4980° (S5) 5000° (S5) 5020° (S5) 5040° (S5) 5060° (S5) 5080° (S5) 5100° (S5) 5120° (S5) 5140° (S5) 5160° (S5) 5180° (S5) 5200° (S5) 5220° (S5) 5240° (S5) 5260° (S5) 5280° (S5) 5300° (S5) 5320° (S5) 5340° (S5) 5360° (S5) 5380° (S5) 5400° (S5) 5420° (S5) 5440° (S5) 5460° (S5) 5480° (S5) 5500° (S5) 5520° (S5) 5540° (S5) 5560° (S5) 5580° (S5) 5600° (S5) 5620° (S5) 5640° (S5) 5660° (S5) 5680° (S5) 5700° (S5) 5720° (S5) 5740° (S5) 5760° (S5) 5780° (S5) 5800° (S5) 5820° (S5) 5840° (S5) 5860° (S5) 5880° (S5) 5900° (S5) 5920° (S5) 5940° (S5) 5960° (S5) 5980° (S5) 6000° (S5) 6020° (S5) 6040° (S5) 6060° (S5) 6080° (S5) 6100° (S5) 6120° (S5) 6140° (S5) 6160° (S5) 6180° (S5) 6200° (S5) 6220° (S5) 6240° (S5) 6260° (S5) 6280° (S5) 6300° (S5) 6320° (S5) 6340° (S5) 6360° (S5) 6380° (S5) 6400° (S5) 6420° (S5) 6440° (S5) 6460° (S5) 6480° (S5) 6500° (S5) 6520° (S5) 6540° (S5) 6560° (S5) 6580° (S5) 6600° (S5) 6620° (S5) 6640° (S5) 6660° (S5) 6680° (S5) 6700° (S5) 6720° (S5) 6740° (S5) 6760° (S5) 6780° (S5) 6800° (S5) 6820° (S5) 6840° (S5) 6860° (S5) 6880° (S5) 6900° (S5) 6920° (S5) 6940° (S5) 6960° (S5) 6980° (S5) 7000° (S5) 7020° (S5) 7040° (S5) 7060° (S5) 7080° (S5) 7100° (S5) 7120° (S5) 7140° (S5) 7160° (S5) 7180° (S5) 7200° (S5) 7220° (S5) 7240° (S5) 7260° (S5) 7280° (S5) 7300° (S5) 7320° (S5) 7340° (S5) 7360° (S5) 7380° (S5) 7400° (S5) 7420° (S5) 7440° (S5) 7460° (S5) 7480° (S5) 7500° (S5) 7520° (S5) 7540° (S5) 7560° (S5) 7580° (S5) 7600° (S5) 7620° (S5) 7640° (S5) 7660° (S5) 7680° (S5) 7700° (S5) 7720° (S5) 7740° (S5) 7760° (S5) 7780° (S5) 7800° (S5) 7820° (S5) 7840° (S5) 7860° (S5) 7880° (S5) 7900° (S5) 7920° (S5) 7940° (S5) 7960° (S5) 7980° (S5) 8000° (S5) 8020° (S5) 8040° (S5) 8060° (S5) 8080° (S5) 8100° (S5) 8120° (S5) 8140° (S5) 8160° (S5) 8180° (S5) 8200° (S5) 8220° (S5) 8240° (S5) 8260° (S5) 8280° (S5) 8300° (S5) 8320° (S5) 8340° (S5) 8360° (S5) 8380° (S5) 8400° (S5) 8420° (S5) 8440° (S5) 8460° (S5) 8480° (S5) 8500° (S5) 8520° (S5) 8540° (S5) 8560° (S5) 8580° (S5) 8600° (S5) 8620° (S5) 8640° (S5) 8660° (S5) 8680° (S5) 8700° (S5) 8720° (S5) 8740° (S5) 8760° (S5) 8780° (S5) 8800° (S5) 8820° (S5) 8840° (S5) 8860° (S5) 8880° (S5) 8900° (S5) 8920° (S5) 8940° (S5) 8960° (S5) 8980° (S5) 9000° (S5) 9020° (S5) 9040° (S5) 9060° (S5) 9080° (S5) 9100° (S5) 9120° (S5) 9140° (S5) 9160° (S5) 9180° (S5) 9200° (S5) 9220° (S5) 9240° (S5) 9260° (S5) 9280° (S5) 9300° (S5) 9320° (S5) 9340° (S5) 9360° (S5) 9380° (S5) 9400° (S5) 9420° (S5) 9440° (S5) 9460° (S5) 9480° (S5) 9500° (S5) 9520° (S5) 9540° (S5) 9560° (S5) 9580° (S5) 9600° (S5) 9620° (S5) 9640° (S5) 9660° (S5) 9680° (S5) 9700° (S5) 9720° (S5) 9740° (S5) 9760° (S5) 9780° (S5) 9800° (S5) 9820° (S5) 9840° (S5) 9860° (S5) 9880° (S5) 9900° (S5) 9920° (S5) 9940° (S5) 9960° (S5) 9980° (S5) 10000° (S5)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com