

8152S55140RL

# Hallenstrahler 8152 MIR HP (S5) 140W 5000K silber symmetrisch breitstrahlend on/off



- 26349 Lumen
- 140 Watt Leistung
- S5 Reflektor

Der nicht dimmbare Hallenstrahler besticht durch Leistung und Zuverlässigkeit. Ideal für große Räume wie Lagerhallen, Sportstätten oder Industriebereiche, bietet er gleichmäßige Beleuchtung. Langlebig und energieeffizient, ist er eine herausragende Wahl für Qualität und Funktionalität. Seine robuste Bauweise garantiert Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen, ideal für professionellen Gebrauch in vielfältigen Umgebungen.



## Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hallenstrahler 8152 MIR HP (S5) 140W 5000K silber symmetrisch breitstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 8152S55140RL                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MIR HP                                                                              |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Hallenstrahler                                                                      |



## Abmessung und Body

|                  |           |
|------------------|-----------|
| DURCHMESSER [MM] | 365 (A,B) |
|------------------|-----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 130 (C)                                           |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                              |
| IP SCHUTZART                | IP66                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                              |
| GEWICHT [KG]                | 4.8                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | silber                                            |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                 |
| GLAS-/SCHIRMMATERIAL        | Linse aus Polycarbonat IP66                       |
| FARBE:                      | silber                                            |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 5000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 90°                |
| LUMEN* [LM]                  | 26349              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | S5                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <25            |
| LUMEN/WATT                   | 189                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 140      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.