

8310CU4090GE

Pendelleuchte 8310 FLAT 1 (CU) 90W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI em. 3h









4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Reflektorleuchte für Industrie und Gewerbe, zur Aufhängung, als Deckenleuchte und auf Stromschiene installierbar. Gehäuse aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterfarbe, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener, gehärteter Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. Erhältlich in vier Optiktypen mit PMMA-Linsen, hohe Lichtstromeffizienz, blendungsfrei und entspiegelt: konzentrierende Optik 30° (UGR<22).
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verkabelung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten.

8310CU4090GE	Pendelleuchte 8310 FLAT 1 (CU) 90W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI em. 3h

Abmessung und Body

Länge[mm]	265
Breite [mm]	195
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	3.9
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	265 mm (L) x 195 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	14247
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Diffusor aus ebener, gehärteter, extraheller Glasscheibe, Stärke 4 mm. Konzentrierende Optik 30° (UGR<22) mit hochleistungs-Kunststofflinsen aus PMMA, Blendschutz und entspiegelt. Die beleuchtete Fläche ist rechteckig ausgebildet.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	158
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	90
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

8310CU4090GE	Pendelleuchte 8310 FLAT 1 (CU) 90W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI em. 3h

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI em. 3h


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937