


8310CU4140GD

Pendelleuchte 8310 FLAT 1 (CU) 140W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Reflektorleuchte für Industrie und Gewerbe, zur Aufhängung, als Deckenleuchte und auf Stromschiene installierbar. Gehäuse aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterfarbe, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener, gehärteter Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. Erhältlich in vier Optiktypen mit PMMA-Linsen, hohe Lichtstromeffizienz, blendungsfrei und entspiegelt: konzentrierende Optik 30° (UGR<22).
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verkabelung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten.

8310CU4140GD

Pendelleuchte 8310 FLAT I (CU) 140W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	265
Breite [mm]	195
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	3.9
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	265 mm (L) x 195 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	19296
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Diffusor aus ebener, gehärteter, extraheller Glasscheibe, Stärke 4 mm. Konzentrierende Optik 30° (UGR<22) mit hochleistungs-Kunststofflinsen aus PMMA, Blendschutz und entspiegelt. Die beleuchtete Fläche ist rechteckig ausgebildet.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	129
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	140
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

8310CU4140GD

Pendelleuchte 8310 FLAT I (CU) 140W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
DALI






Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------


Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8310UJ - HAN 8310UJ4140 | 19296 km
Hátfeliről 20° lücs (C2) / 20° over (C20)

	Höhe	Beleuchtung	Durchmesser
1	1,20 m	1000 lx	100 mm
2	1,20 m	1000 lx	100 mm
3	1,20 m	1000 lx	100 mm
4	1,20 m	1000 lx	100 mm
5	1,20 m	1000 lx	100 mm
6	1,20 m	1000 lx	100 mm
7	1,20 m	1000 lx	100 mm
8	1,20 m	1000 lx	100 mm
9	1,20 m	1000 lx	100 mm
10	1,20 m	1000 lx	100 mm
11	1,20 m	1000 lx	100 mm
12	1,20 m	1000 lx	100 mm
13	1,20 m	1000 lx	100 mm
14	1,20 m	1000 lx	100 mm
15	1,20 m	1000 lx	100 mm
16	1,20 m	1000 lx	100 mm
17	1,20 m	1000 lx	100 mm
18	1,20 m	1000 lx	100 mm
19	1,20 m	1000 lx	100 mm
20	1,20 m	1000 lx	100 mm
21	1,20 m	1000 lx	100 mm
22	1,20 m	1000 lx	100 mm
23	1,20 m	1000 lx	100 mm
24	1,20 m	1000 lx	100 mm
25	1,20 m	1000 lx	100 mm
26	1,20 m	1000 lx	100 mm
27	1,20 m	1000 lx	100 mm
28	1,20 m	1000 lx	100 mm
29	1,20 m	1000 lx	100 mm
30	1,20 m	1000 lx	100 mm
31	1,20 m	1000 lx	100 mm
32	1,20 m	1000 lx	100 mm
33	1,20 m	1000 lx	100 mm
34	1,20 m	1000 lx	100 mm
35	1,20 m	1000 lx	100 mm
36	1,20 m	1000 lx	100 mm
37	1,20 m	1000 lx	100 mm
38	1,20 m	1000 lx	100 mm
39	1,20 m	1000 lx	100 mm
40	1,20 m	1000 lx	100 mm
41	1,20 m	1000 lx	100 mm
42	1,20 m	1000 lx	100 mm
43	1,20 m	1000 lx	100 mm
44	1,20 m	1000 lx	100 mm
45	1,20 m	1000 lx	100 mm
46	1,20 m	1000 lx	100 mm
47	1,20 m	1000 lx	100 mm
48	1,20 m	1000 lx	100 mm
49	1,20 m	1000 lx	100 mm
50	1,20 m	1000 lx	100 mm
51	1,20 m	1000 lx	100 mm
52	1,20 m	1000 lx	100 mm
53	1,20 m	1000 lx	100 mm
54	1,20 m	1000 lx	100 mm
55	1,20 m	1000 lx	100 mm
56	1,20 m	1000 lx	100 mm
57	1,20 m	1000 lx	100 mm
58	1,20 m	1000 lx	100 mm
59	1,20 m	1000 lx	100 mm
60	1,20 m	1000 lx	100 mm
61	1,20 m	1000 lx	100 mm
62	1,20 m	1000 lx	100 mm
63	1,20 m	1000 lx	100 mm
64	1,20 m	1000 lx	100 mm
65	1,20 m	1000 lx	100 mm
66	1,20 m	1000 lx	100 mm
67	1,20 m	1000 lx	100 mm
68	1,20 m	1000 lx	100 mm
69	1,20 m	1000 lx	100 mm
70	1,20 m	1000 lx	100 mm
71	1,20 m	1000 lx	100 mm
72	1,20 m	1000 lx	100 mm
73	1,20 m	1000 lx	100 mm
74	1,20 m	1000 lx	100 mm
75	1,20 m	1000 lx	100 mm
76	1,20 m	1000 lx	100 mm
77	1,20 m	1000 lx	100 mm
78	1,20 m	1000 lx	100 mm
79	1,20 m	1000 lx	100 mm
80	1,20 m	1000 lx	100 mm
81	1,20 m	1000 lx	100 mm
82	1,20 m	1000 lx	100 mm
83	1,20 m	1000 lx	100 mm
84	1,20 m	1000 lx	100 mm
85	1,20 m	1000 lx	100 mm
86	1,20 m	1000 lx	100 mm
87			



Längsverteilung (Farbdiagramm, Längshöhe in %)

 — längs (00)
 — quer (90)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com