


8310S5408OGL

Pendelleuchte 8310 FLAT 1 (S5) 80W 4000K

Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industriereflektor für gewerbliche Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, als Deckenleuchte und auf Stromschiene.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verkabelung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	265
Breite [mm]	195

8310S54080GL

Pendelleuchte 8310 FLAT I (S5) 80W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	3.9
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	265 mm (L) x 195 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	12907
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem extraktarem Flachglas, 4 mm Dicke. Diffusionsoptik 90° (UGR<25) mit hocheffizientem PMMA-Linsen mit Blendenschutz und Entspiegelung. Die beleuchtete Fläche hat rechteckige Form.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	161
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

8310S54080GL

Pendelleuchte 8310 FLAT I (S5) 80W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8310/06 : HAZ 8310054360 | 12907 in
Halvbreit: 43" längs (OT) / 45" över (OÖK)



Höhe	Beleuchtung	Fläche (l × q)
3 m	40 lx	5,6 m × 6 m
4 m	22 lx	7,5 m × 7,9
5 m	14 lx	9,4 m × 9,9
6 m	10 lx	11 m × 12 m



Lichteinwirkung (Fachdiagnosen, Lichtstärke in cd)
 — längs (C0) — quer (C90)
 Lichteinwirkung = Lichteinwirkung schematisch: Beleuchtung E = WP · Lichtstärke(Niedr) / Höhe² (WP 0,5) · Lichteinfall i x q beim 50%-Höhenfall

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com