

8311S24110EL

FLAT 2 110W 4000K CRI>80 mod.S2 UGR<22







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	360
Breite [mm]	260
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	7.1

8311S24110EL	FLAT 2 110W 4000K CRI>80 mod.S2 UGR<22

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.014508
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	17329
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	S2
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22. UGR <25


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	110
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





8311S24110EL FLAT 2 110W 4000K CRI>80 mod.S2 UGR<22

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937