

8311S24165GE

# 8311 FLAT 2 (S2) 165W 4000K Silber






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Industriereflektor für gewerbliche Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, als Deckenleuchte und auf Stromschiene. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Externe Verkabelung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 360 |
| **Breite [mm]** | 260 |

| | |
|---|---|
| **8311S24165GE** | 8311 FLAT 2 (S2) 165W 4000K Silber |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 155 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP65 |
| **Gewicht [kg]** | 7.1 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| **Abmessungen [mm]** | 360 mm (L) x 260 mm (P) x 155 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60° |
| **Lumen* [Lm]** | 25467 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >100.000 h |
| **Reflektor** | Diffusor aus temperiertem Flachglas extraklare Ausführung Dicke 4 mm. Symmetrische Optik 60° (UGR<22) mit hochleistungs-PMMA-Linsen zur Blendungsbegrenzung und Reflexionsminderung. Leuchtfläche in rechteckiger Form. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 154 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 165 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


**8311S24165GE**


8311 FLAT 2 (S2) 165W 4000K Silber


WEB

## Grafiken






## Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937