

8311S54120GE

8311 FLAT 2 (S5) 120W 4000K Silber







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industriereflektor für gewerbliche Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, als Deckenleuchte und auf Stromschiene.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verkabelung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	360
Breite [mm]	260

8311S54120GE	8311 FLAT 2 (S5) 120W 4000K Silber

Abmessung und Body

Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	7.1
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	360 mm (L) x 260 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	19152
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem extraklarem Flachglas, 4 mm Dicke. Diffusionsoptik 90° (UGR<25) mit hocheffizientem PMMA-Linsen mit Blendenschutz und Entspiegelung. Die beleuchtete Fläche hat rechteckige Form.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	160
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


8311S54120GE 8311 FLAT 2 (S5) 120W 4000K Silber


WEB

Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937