


8320S24250G3

Pendelleuchte 8320 PLANAR (S2) 250W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend 3h Notlicht









4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Aufhängesystem enthalten.. Doppeltreiber für Versionen 150 bis 270 W.

Abmessung und Body

Länge[mm]	570
Breite [mm]	370

8320S24250G3	Pendelleuchte 8320 PLANAR (S2) 250W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend 3h Notlicht

Abmessung und Body

Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyester-Antikorrosionslackierung Farbe Silber, Silikon-Dichtung.
Abmessungen [mm]	570 mm (L) x 370 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	42749
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere rotationssymmetrische Streuoptik 60° (UGR<22) mit hochleistungs-Kunststofflinsen in Polycarbonat IP66 mit Blendschutz und Entspiegelung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	171
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	250
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


8320S24250G3


Pendelleuchte 8320 PLANAR (S2) 250W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend 3h Notlicht


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937